

Technik

Sekundenschnelle Befestigung ohne Werkzeug an allen handelsüblichen Sattelstützen

Alle Modelle: Metallic-Lackierung, funktionales Stahlschutzblech gegen Spritzwasser, Alufelgen, verstellbarer Lenker, Sicherheitsfahne, Leichtlauf-Microprofilbereifung

Faltrahmen-Modelle

Gepäckträger und Schlammschutz serienmäßig, blau/silber + rot/silber

Neu: Dauerhaft spielfreier Faltmechanismus, ohne Werkzeug in sekunden-schnelle abgeklappt

FT-1 Shorty



- Freilauf, ohne Schaltung
- Aktivbereich 13 - 19 km/h
- Gewicht 10 kg

FT-6 Shorty



- 6-Gang Shimano Revoshift
- Aktivbereich 9 - 28 km/h
- Gewicht 10,75 kg

Gepäckträger-Modelle

Extrem belastbarer, verwindungsarmer Spezialgepäckträger gehört zum Lieferumfang - dadurch kann zusätzlich ein Kindersitz montiert werden! Farbe: blau

FT-Two/6



FT-Two/6 (Abbildung)

- 6-Gang-Kettenschaltung mit kindgerechtem Daumenschalter
- Aktivbereich 9 - 28 km/h
- Gewicht 9,25 kg

FT-Two/3 (ohne Abbildung)

- 3-Gang Sachs Nabenschaltung
- Aktivbereich 9 - 28 km/h
- Gewicht 9,25 kg